

## AUTOMATIK SCHWEISSHELM

In unter 0,8 ms verdunkelt sich die Sichtscheibe des schweißschutzes AWH-500FL Schweißhelmes, mit stylischem Flammendesign, auf die vorab einstellbare Verdunkelungsstufe. Zwei unabhängige Lichtbogensensoren und zwei Lithiumbatterien, die von einer integrierten Solarzelle gespeist werden, sorgen für das vollautomatische Ein- und Ausschalten des Sichtschutzes. Durch den individuell einstellbaren Kopfbügel sitzt der Helm optimal auf dem Kopf und muss nicht gehalten werden, so dass beim Schweißen oder Schleifen beide Hände genutzt werden können.

- Zwei unabhängige Lichtbogensensoren
- Reaktionszeit der Linse < 0,8 ms für Abdunkelung
- Arbeitstemperatur 5 °C bis +55 °C
- Leichte Konstruktion und individuell einstellbarer Kopfbügel für einen optimalen Sitz
- Verdunkelung DIN 9 - 13 stufenlos einstellbar
- Solarzelle und Lithiumbatterie, kein Batteriewechsel erforderlich
- Für beidhändiges Arbeiten beim Schweißen und Schleifen
- UV / IR-Schutz DIN 16
- Vollautomatisches Ein- und Ausschalten
- Flammendesign

**Einstellrad  
für Kopfbügel**



### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	0,47 / 0,84 kg
Abmessung Verpackung	240 x 230 x 310 mm
Artikelnummer	7906617701
EAN	4014915225836
20 Container	1388 Stück
40 Container	2796 Stück
40 HQ Container	3400 Stück

### PRODUKTDATEN

Sichtfeld	92 x 42 mm
Dunkle Zustände	Variable Schattierung, DIN 9 – 13
Hell zu dunkel	0,2 – 0,83 ms
Dunkel zu Hell	0,1 – 1,0 s
Betriebstemperatur	5 °C – +55 °C
UV / IR-Schutz	DIN 16
Spannungsversorgung	Wiederaufladbare Lithiumbatterie 2*CR2032, Kein Batteriewechsel erforderlich
Ein- und Ausschalten	Fully Automatic