

Akku-Schlagbohrschrauber LXT

DHP482RTJ

18 V • 62 Nm • 1.900 U/min

Lieferung mit 2x 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät im MAKPAC Transportkoffer.

Kräftiger Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Max. Drehmoment von 62/36 Nm. Ein vielseitiges Werkzeug für Monteure, Bauherren und Wartungspersonal. Integriertes LED-Licht.



LXT, XPT

Technische Details

Vibrationswerte, Bohren in Metall ≤ 2,5 m/s² Vibrationswerte, Schlagbohren in 6,0 m/s²

Beton

Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) 1,5 m/s²

Bohren in Metall

Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) 1,5 m/s²

Schlagbohren in Beton

Akku-Serie: LXT √
Akkuspannung 18 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion) Li-ion

Leerlaufdrehzahl 0 - 600 / 1900 min⁻¹

Max. Drehmoment hart / weich

Drehmomenteinstellungen

Schlagzahl 0 - 9000 / 28500

min⁻¹

21

62 / 36 Nm

Max. Bohrleistung in Holz 38 mm
Max. Bohrleistung in Holz 38 mm

(Schneckenbohrer)

Max. Bohrleistung in Holz 60 mm

EAN 0088381813631

Link zur Produktseite - www.makita.at



Spezifikationen

- 4-poliger Motor in kompakter Bauweise ohne Drehmomentverlust bei geringer Leistungsaufnahme
- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Optimales Griffdesign
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

251314-2

Schraube M4x12

1

346317-0

Haken



450128-8

Kontaktschutzkappe für LXT-Akku



763262-8

Schnellspannbohrfutter 13 mm



784637-8

PH/Schlitz Doppelbit



821550-0

MAKPAC Gr. 2



837916-4

MAKPAC Koffereinsatz



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

DC18RC

Schnellladegerät DC18RC, Li-Ionen,



BL1850B (2x)

Akku BL1850B, Li-Ionen, 18 V, 5,0 Ah



Passendes Zubehör

199154-9

Schnellspannbohrfutter 13 mm



763256-3

Schnellspannbohrfutter, 13 mm



821550-0

MAKPAC Gr. 2



837916-4

MAKPAC Koffereinsatz

