



# Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Drehschlagschrauber

## GDX 18V-210 C



**ab 243,60 EUR\***

\* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt

Verhindert Schaden, bevor er entsteht –  
Drehschlagschrauber mit 2-in-1-Werkzeugaufnahme

### Die wichtigsten Daten

Akkuspannung	18,0 V
Drehmoment, max.	210 Nm
Schrauben-Ø	M 6 – M 16

**Bestellnummer** 0 601 9J0 201

[> zum Produkt](#)

## Technische Daten

### Technische Daten

Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe	0/130 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe	0/160 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe	0/210 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-3.400 U/min
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe)	0-1.100 min-1
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe)	0-2.300 min-1
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe)	0-3.400 min-1
Drehmomentstufen	3
Gewicht exkl. Akku	1,2 kg
Drehmoment, max.	210 Nm
Schlagzahl	0-4.100 bpm
Schlagzahl (1. Stufe)	0-2.200 bpm
Schlagzahl (2. Stufe)	0-3.100 bpm
Schlagzahl (3. Stufe)	0-4.100 bpm
Akkuspannung	18,0 V
Werkzeugaufnahme	1/4" Sechskant Uni, 1/2" Vierkant
Losbrechmoment, max.	370 Nm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 444 x 155 mm

Schrauben-Ø **M 6 – M 16**

## Geräusch-/ Vibrationsinformation

Anziehen von Schrauben und Muttern  
maximaler zulässiger Größe

Schwingungsemissionswert ah	9,8 m/s <sup>2</sup>
Unsicherheit K	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Schraubendurchmesser



# Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

---

## Vorteile:

- User Interface mit zwei Betriebsarten: Blechschrauben und Holzschrauben. Weitere Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden
- 2-in-1-Werkzeugaufnahme mit 1/4"-Innensechskant und 1/2"-Vierkant für höchste Flexibilität und ein extrem breites Anwendungsspektrum
- Praktische drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen für hervorragende Leistungskontrolle

